



脫水食品工廠良好作業規範專則

1 目的

本規範為脫水食品工廠在製造、包裝及儲運等過程中，有關人員、建築、設施、設備之設置以及衛生、製程及品質等管理均符合良好條件之專業指引，並藉適當運用危害分析重要管制點（HACCP）系統之原則，以防範在不衛生條件、可能引起污染或品質劣化之環境下作業，並減少作業錯誤發生及建立健全的品保體系，以確保脫水食品之安全衛生及穩定產品品質。

2 適用範圍

本規範適用於從事產製供人類消費，並經適當包裝之脫水食品製造工廠。

3 專門用詞定義

3.1 食品：指供人飲食或咀嚼之物品及其原料。

3.1.1 脫水食品：以熱能、真空等方法移除食品原料中之水分，至其含水率降至安全之水活性以下之食品稱之。脫水食品在適當防濕包裝下，於一定期間內能室溫儲存，而無蟲害、酵素及有害微生物之劣化作用。在水分移除過程不妨礙衛生安全之生物、生化、化學變化為脫水食品所容許。外加可溶性配料或添加物以改變食品原料之固形物組成或經萃取或濃縮等過程而再予去除水分者除外。

3.2 原材料：指原料及包裝材料。

3.2.1 原料：指成品可食部分之構成材料，包括主原料、配料及食品添加物。

3.2.1.1 主原料：指構成脫水食品之主要材料。

3.2.1.2 配料：指主原料和食品添加物以外之構成成品的次要材料。

3.2.1.3 食品添加物：指食品在製造、加工、調配、包裝、運送、貯存等過程中，用以著色、調味、防腐、漂白、乳化、增加香味、安定品質、促進發酵、增加稠度（甚至凝固）、增加營養、防止氧化或其他用途而添加或接觸於食品之物質。

3.2.2 包裝材料：包括內包裝及外包裝材料。

3.2.2.1 內包裝材料：指與食品直接接觸之食品容器如瓶、罐、盒、袋等，及直接包裹或覆蓋食品之包裝材料，如箔、膜、紙、



蠟紙等，其材質應符合衛生法令規定。

3.2.2.2 外包裝材料：指未與食品直接接觸之包裝材料，包括標籤、紙箱、捆包材料等。

3.3 產品：包括半成品、最終半成品及成品。

3.3.1 半成品：指任何成品製造過程中所得之產品，此產品經隨後之製造過程，可製成成品者。

3.3.2 最終半成品：指經過完整的製造過程但未包裝標示完成之產品。

3.3.3 成品：指經過完整的製造過程並包裝標示完成之產品。

3.3.4 易腐敗即食性成品：指以常溫或冷藏流通，保存期間短，且不須再經任何方式之處理或僅經簡單加熱，即可直接供人食用之成品，如即食餐食、液態乳品、高水活性豆類加工食品、高水活性烘焙食品、高水活性麵條粉條類等。

3.4 廠房：指用於食品之製造、包裝、貯存等或與其有關作業之全部或部分建築或設施。

3.4.1 製造作業場所：包括原料處理場、加工調理場、日曬場、乾燥場及包裝室。

3.4.1.1 原料處理場：指從事原料之整理、準備、解凍、選別、清洗、修整、分切、剝皮、去殼、去內臟、殺菁或撒鹽等處理作業之場所。

3.4.1.2 加工調理場：指從事切割、磨碎、混合、調配、整形、成型、烹調及成分萃取、改進食品特性或保存性（如提油、澱粉分離、豆沙製造、乳化、凝固或發酵、殺菌、冷凍或乾燥等）等處理作業之場所。

3.4.1.3 包裝室：指從事成品包裝之場所，包括內包裝室及外包裝室。

3.4.1.3.1 內包裝室：指從事與產品內容物直接接觸之內包裝作業場所。

3.4.1.3.2 外包裝室：指從事未與產品內容物直接接觸之外包裝作業場所。

3.4.1.4 內包裝材料之準備室：指不必經任何清洗消毒程序即可直接使用之內包裝材料，進行拆除外包裝或成型等之作業場所。

3.4.1.5 緩衝室：指原材料或半成品未經過正常製造流程而直接進入管制作業區時，為避管制作業區直接與外界相通，於入口處所設置之緩衝場所。

3.4.1.6 日曬場：指在天然環境下日曬或風乾以移除食品中之水分之場所。



- 3.4.1.7 乾燥場：指以機械方式從事食品脫水處理之場所。
- 3.4.2 管制作業區：指清潔度要求較高，對人員與原材料之進出及防止有害動物侵入等，須有嚴密管制之作業區域，包括清潔作業區及準清潔作業區。
- 3.4.2.1 清潔作業區：指內包裝室等清潔度要求最高之作業區域。
- 3.4.2.2 準清潔作業區：指加工調理場等清潔度要求次於清潔作業區之作業區域。
- 3.4.3 一般作業區：指原料倉庫、材料倉庫、外包裝室及成品倉庫等清潔度要求次於管制作業區之作業區域。
- 3.4.4 非食品處理區：指品管（檢驗）室、辦公室、更衣及洗手消毒室、廁所等，非直接處理食品之區域。
- 3.5 清洗：指去除塵土、殘屑、污物或其他可能污染食品之不良物質之處理作業。
- 3.6 消毒：指以符合食品衛生之化學藥劑及（或）物理方法，有效殺滅有害微生物，但不影響食品品質或其安全之適當處理作業。
- 3.7 食品級清潔劑：指直接使用於清潔食品設備、器具、容器及包裝材料，且不得危害食品之安全及衛生之物質。
- 3.8 外來雜物：指在製程中除原料之外，混入或附著於原料、半成品、成品或內包裝材料之污物或令人厭惡，甚至致使食品失去其衛生及安全性之物質。
- 3.9 有害動物：指會直接或間接污染食品或傳染疾病之小動物或昆蟲，如老鼠、蟑螂、蚊、蠅、臭蟲、蚤、蝨等。
- 3.10 有害微生物：指造成食品腐敗、品質劣化或危害公共衛生之微生物。
- 3.11 食品接觸面：指直接或間接與食品接觸的表面，包括器具及與食品接觸之設備表面。間接的食品接觸面，係指在正常作業情形下，由其流出之液體會與食品或食品直接接觸面接觸之表面。
- 3.12 食品器具：指直接接觸食品或食品添加物之器械、工具或器皿。
- 3.13 適當的：指在符合良好衛生作業下，為完成預定目的或效果所必須的（措施等）。
- 3.14 安全水分基準：指在預定之製造、貯存及運銷條件下，足以防止有害微生物生存之水分基準。一種食品之最高安全水分基準係以水活性（ a_w ）為依據。若有足夠數據證明在某一水活性下，不會助長有害微生物之生長，則此水活性可認為對該食品是安全的。



- 3.15 水活性：係食品中自由水之表示法，為該食品之水蒸汽壓除以在同溫度下純水飽和水蒸汽壓所得之商。其為脫水食品安定性重要指標。水活性除受含水率影響外，尚受食品可溶性、不溶性固形物組成及食品構造影響。食品安全之含水率須以水活性評估。
- 3.16 高水活性成品：指成品水活性在 0.85 以上者。
- 3.17 低水活性成品：指成品水活性低於 0.85 者。
- 3.18 批號：指表示「批」之特定文字、數字或符號等，可據以追溯每批之經歷資料者，而「批」則以批號所表示在某一特定時段或某一特定場所，所生產之特定數量之產品。
- 3.19 標示：指標示於食品、食品添加物或食品級清潔劑之容器、包裝或說明書上用以記載品名或說明之文字、圖畫或記號。
- 3.20 隔離：場所與場所之間以有形之手段予以隔開者。
- 3.21 區隔：較隔離廣義，包括有形及無形之區隔手段。作業場所之區隔可以下列一種或一種以上之方式予以達成者，如場所區隔、時間區隔、控制空氣流向、採用密閉系統或其他有效方法。
- 3.22 蒸發脫水：食品脫水時原料中之水分由液態氣化為水蒸汽而移除者。
- 3.23 昇華脫水：食品脫水時原料中之水分由冰直接氣化為水蒸汽而移除者。又稱為冷凍脫水。
- 3.24 直接脫水法：水分移除之熱能由直接與食品接觸之氣流供應，氣化後之水蒸汽再混入氣流而移除者。脫水之品溫直接受氣流濕度參數影響。
- 3.25 間接脫水法：水分移除之熱能為非經環境氣體供應，而由食品接觸面或輻射線、微波能轉變供應，食品之脫水品溫間接受濕度參數影響。
- 3.26 終乾 (Finish drying)：脫水食品為防止最後脫水瞬間移除而受到高溫劣化而採行之特殊脫水方法稱之，一般為低溫—低濕環境之長時間脫水。
- 3.27 自由水：食品中之水蒸氣壓不受存在固形物影響而下降者，是酵素和微生物可利用或電解質可移動的水。
- 3.28 結合水：食品中之水蒸氣壓受存在固形物影響而下降者，是酵素和微生物不可利用或電解質不可移動的水。
- 3.29 平衡相對濕度：食品在定溫飽和相對濕度以下，含水率與共存環境之相對濕度有定值關係，此定值相對濕度為平衡相對濕度，其為判斷食品在某溫度—濕度環境下含水率會增加或減少之指標。



- 3.30 含水率：食品中水量對食品總量之百分比值為濕基含水率。食品中水量對食品固形物量之比值為乾基含水率。
- 3.31 初含水率：食品處理後乾燥前之含水率。
- 3.32 半成品含水率：脫水食品未達終含水率前，各階段脫水半成品之含水率。
- 3.33 終含水率：脫水食品最終脫水或修飾含水率後之含水率。
- 3.34 復水比：指脫水樣品於一定條件下復水滴乾後重量對樣品重量之比值。
- 3.35 回復係數：指脫水樣品於一定條件下復水滴乾後重量對脫水樣品未脫水前重量之比值。其可由復水樣品乾基含水率（X）及原料乾基含水率（ X_0 ）計算之。據下式評估，回復係數 $=\frac{(X+1)}{(X_0+1)}$ 。

4 廠區環境

- 4.1 工廠不得設置於易遭受污染之區域，否則應有嚴格之食品污染防治措施。
- 4.2 廠區四周環境應容易隨時保持清潔，地面不得有嚴重積水、泥濘、汙穢等，有造成食品污染之虞者，以避免成為污染源。廠區之空地應鋪設混凝土、柏油或綠化等，以防塵土飛揚並美化環境。
- 4.3 鄰近及廠內道路，應鋪設柏油等，以防灰塵造成污染。
- 4.4 廠區內不得有足以發生不良氣味、有害（毒）氣體、煤煙或其他有礙衛生之設施。
- 4.5 廠區內禁止飼養禽、畜及其他寵物，惟警戒用犬除外，但應適當管理以避免污染食品。
- 4.6 廠區應有適當的排水系統，排水道應有適當斜度，且不得有嚴重積水、滲漏、淤泥、汙穢、破損或孳長有害動物而造成食品污染之虞者。
- 4.7 廠區週界應有適當防範外來污染源侵入之設計與構築。若有設置圍牆，其距離地面至少 30 公分以下部分應採用密閉性材料構築。
- 4.8 廠區如有員工宿舍及附設之餐廳，應與製造、調配、加工、貯存食品或食品添加物之場所完全隔離。
- 4.9 日曬場
- 4.9.1 日曬場應遠離牧場、廢水塘、垃圾場、有灰塵馬路，設置於排水良好、無空氣污染、日照良好、空氣流通之地區。
- 4.9.2 日曬場地地面應鋪水泥等硬質地面，鄰近環境保持清潔，必要時應有防止雜草、污染物掉落及昆蟲、鳥獸侵入之措施。
- 4.9.3 應有裝載食品淺盤，以防直接放在地面曬乾。



5 廠房及設施

5.1 廠房配置與空間

- 5.1.1 廠房應依作業流程需要及衛生要求，有序而整齊的配置，以避免交叉污染。
- 5.1.2 廠房應具有足夠空間，以利設備安置、衛生設施、物料貯存及人員作息等，以確保食品之安全與衛生。食品器具等應有清潔衛生之貯放場所。
- 5.1.3 製造作業場所內設備與設備間或設備與牆壁之間，應有適當之通道或工作空間，其寬度應足以容許工作人員完成工作（包括清洗和消毒），且不致因衣服或身體之接觸而污染食品、食品接觸面或內包裝材料。
- 5.1.4 檢驗室應有足夠空間，以安置試驗臺、儀器設備等，並進行物理、化學、官能及（或）微生物等試驗工作。微生物檢驗場所應與其他場所適當區隔，如未設置無菌操作箱者須有效隔離，惟易腐敗即食性成品工廠之微生物檢驗室應有效隔離。如有設置病原菌操作場所應嚴格有效隔離。

5.2 廠房區隔

- 5.2.1 凡使用性質不同之場所如原料倉庫、材料倉庫、原料處理場、醃漬池、乾燥室（機）、內包裝室、外包裝室、成品倉庫等應個別設置或加以有效區隔。
- 5.2.2 凡清潔度區分不同（如清潔、準清潔及一般作業區）之場所，應加以有效隔離（如表 1）。



表 1 脫水食品工廠各作業場所清潔程度之區分

| 廠房設施（原則上依製程順序排列） | 清潔度區分 | |
|---|--------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ●原料倉庫 ●材料倉庫 ●原料處理場 ●日曬場（含日曬屋） ●空瓶（罐）整列場 | 一般作業區 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ●加工調理場 ●乾燥場 ●內包裝材料之準備室 ●緩衝室 | 準清潔作業區 | 管 制 作 業 區 |
| <ul style="list-style-type: none"> ●最終半成品之冷卻及貯存場所 ●內包裝室 | 清潔作業區 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ●外包裝室 ●成品倉庫 | 一般作業區 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ●品管（檢驗）室 ●辦公室（註） ●更衣及洗手消毒室 ●廁所 ●其他 | 非食品處理區 | |
| 註：辦公室不得設在管制作業區內（但生產管理與品管場所不在此限，惟須有適當之管制措施）。 | | |

5.2.3 乾燥場及包裝室應與高濕度作業場所隔離。

5.2.4 原料倉庫和成品倉庫應隔離，乾燥成品倉庫應保持清潔乾淨。

5.3 廠房結構

廠房之各項建築物應堅固耐用、易於維修、維持乾淨，並應為能防止食品、食品接觸面及內包裝材料遭受污染（如有害動物之侵入、棲息、繁殖等）之結構。

5.3.1 日曬場

5.3.1.1 日曬場設置地點應適當，四週無塵土飛揚及污染源，如化學廠、農藥廠、垃圾處理場等。

5.3.1.2 日曬場地地面應以水泥鋪設，以避免塵土飛揚、雜草叢生。



- 5.3.1.3 日曬場地應具有斜度，且排水良好，以防止積水、孳生有害動物。
- 5.3.1.4 日曬場之成品若為去核、切割或供人直接食用者，日曬場四周及上方應圍繞紗網，防止有害動物之侵入，最好構築透光性及防護良好之日曬場，以確保安全衛生。
- 5.3.1.5 日曬時乾燥物應置於與地面相隔之曬架或曬盤，避免乾燥物直接接觸地面。

5.4 安全設施

- 5.4.1 廠房內配電必須能防水。
- 5.4.2 電源必須有接地線與漏電斷電系統。
- 5.4.3 高濕度作業場所之插座及電源開關宜採用具防水功能者。
- 5.4.4 不同電壓之插座必須明顯標示。
- 5.4.5 廠房應依消防法令規定安裝火警警報系統。
- 5.4.6 在適當且明顯之地點應設有急救器材和設備，惟必須加以嚴格管制，以防污染食品。

5.5 地面與排水

- 5.5.1 地面應使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污納垢之材料鋪設，且須平坦不滑、不得有侵蝕、裂縫及積水。
- 5.5.2 製造作業場所於作業中有液體流至地面、作業環境經常潮濕或以水洗方式清洗作業之區域，其地面應有適當之排水斜度（應在 1/100 以上）及排水系統。
- 5.5.3 廢水應排至適當之廢水處理系統或經由其他適當方式予以處理。
- 5.5.4 作業場所之排水系統應有適當的過濾或廢棄物排除之裝置。
- 5.5.5 排水溝應保持順暢，且溝內不得設置其他管路。排水溝之側面和底面接合處應有適當之弧度（曲率半徑應在 3 公分以上）。
- 5.5.6 排水出口應有防止有害動物侵入之裝置。
- 5.5.7 屋內排水溝之流向不得由低清潔區流向高清潔區，且應有防止逆流之設計。

5.6 屋頂及天花板

- 5.6.1 製造、包裝、貯存等場所之室內屋頂應易於清掃，以防止灰塵蓄積，避免結露、長黴或成片剝落等情形發生。管制作業區及其他食品暴露場所（原料處理場除外）屋頂若為力霸等易藏污納垢之結構者，應加設平滑易清掃之天花板。若為鋼筋混凝土構築者，其室內屋頂應平坦無縫隙，而樑與樑及樑與屋頂接合處宜有適當弧度。
- 5.6.2 平頂式屋頂或天花板應使用白色或淺色防水材料構築，若噴塗油漆應



使用可防黴、不易剝落且易清洗者。

5.6.3 蒸汽、水、電等配管不得設於食品暴露之直接上空，否則應有能防止塵埃及凝結水等掉落之裝置或措施。空調風管等宜設於天花板之上方。

5.6.4 樓梯或橫越生產線的跨道之設計構築，應避免引起附近食品及食品接觸面遭受污染，並應有安全設施。

5.7 牆壁與門窗

5.7.1 管制作業區之壁面應採用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之淺色材料構築（但密閉式發酵桶等，實際上可在室外工作之場所不在此限）。且其牆腳及柱腳（必要時牆壁與牆壁間、或牆壁與天花板間）應具有適當之弧度（曲率半徑應在3公分以上，如圖1）以利清洗及避免藏污納垢，惟乾操作業場所除外。

5.7.2 作業中需要打開之窗戶應裝設易拆卸清洗且具有防護食品污染功能之不生銹紗網，但清潔作業區內在作業中不得打開窗戶。管制作業區之室內窗檯，檯面深度如有2公分以上者，其檯面與水平面之夾角應達45°以上（如圖2），未滿2公分者應以不透水材料填補內面死角。

5.7.3 管制作業區對外出入門戶應裝設能自動關閉之紗門（或空氣簾），及清洗消毒鞋底之設備（需保持乾燥之作業場所得設置換鞋設施）。門扉應以平滑、易清洗、不透水之堅固材料製作，並經常保持關閉。

5.8 照明設施

5.8.1 廠內各處應裝設適當的採光及（或）照明設施，照明設備以不安裝在食品加工線上有食品暴露之直接上空為原則，否則應有防止照明設備破裂或掉落而污染食品之措施。

5.8.2 一般作業區域之作業面應保持110米燭光以上，管制作業區之作業面應保持220米燭光以上，檢查作業檯面則應保持540米燭光以上之光度，而所使用之光源應不致於改變食品之顏色。

5.9 通風設施

5.9.1 製造、包裝及貯存等場所應保持通風良好，必要時應裝設有效之換氣設施，以防止室內溫度過高、蒸汽凝結或異味等發生，並保持室內空氣新鮮。易腐敗即食性成品或低溫運銷成品之清潔作業區應裝設空氣調節設備。

5.9.2 在有臭味及氣體（包括蒸汽及有毒氣體）或粉塵產生而有可能污染食品之處，應有適當之排除、收集或控制裝置。

5.9.3 管制作業區之排氣口應裝設防止有害動物侵入之裝置，而進氣口應有空氣過濾設備。兩者並應易於拆卸清洗或換新。



5.9.4 廠房內之空氣調節、進排氣或使用風扇時，其空氣流向不得由低清潔區流向高清潔區，以防止食品、食品接觸面及內包裝材料可能遭受污染。

5.9.5 脫水處理場之脫水設備出口之濕氣應排至室外。

5.10 供水設施

5.10.1 應能提供工廠各部所需之充足水量、適當壓力及水質之水。必要時，應有貯水設備及提供適當溫度之熱水。

5.10.2 貯水槽（塔、池）應以無毒，不致污染水質之材料構築，並應有防護污染之措施。

5.10.3 食品製造用水應符合飲用水水質標準，非使用自來水者，應設置淨水或消毒設備。

5.10.4 不與食品接觸之非飲用水（如冷卻水、污水或廢水等）之管路系統與食品製造用水之管路系統，應以顏色明顯區分，並以完全分離之管路輸送，不得有逆流或相互交接現象。

5.10.5 地下水源應與污染源（化糞池、廢棄物堆置場等）保持 15 公尺以上之距離，以防污染。

5.11 洗手設施

5.11.1 應在適當且方便之地點（如在管制作業區入口處、廁所及加工調理場等），設置足夠數目之洗手及乾手設備。必要時應提供適當溫度之溫水或熱水及冷水並裝設可調節冷熱水之水龍頭。

5.11.2 在洗手設備附近應備有液體清潔劑。必要時（如手部不經消毒有污染食品之虞者）應設置手部消毒設備。

5.11.3 洗手台應以不銹鋼或磁材等不透水材料構築，其設計和構造應不易藏污納垢而易於清洗消毒。

5.11.4 乾手設備應採用烘手器或擦手紙巾。如使用紙巾者，使用後之紙巾應丟入易保持清潔的垃圾桶內（最好使用腳踏開蓋式垃圾桶）。若採用烘手器，應定期清洗、消毒內部，避免污染。

5.11.5 水龍頭應採用腳踏式、肘動式或電眼式等開關方式，以防止已清洗或消毒之手部再度遭受污染。

5.11.6 洗手設施之排水，應具有防止逆流、有害動物侵入及臭味產生之裝置。

5.11.7 應有簡明易懂的洗手方法標示，且應張貼或懸掛在洗手設施鄰近明顯之位置。

5.12 洗手消毒室

5.12.1 管制作業區之入口處宜設置獨立隔間之洗手消毒室。



5.12.2 室內除應具備 5.11 規定之設施外，並應有泡鞋池或同等功能之鞋底潔淨設備，惟需保持乾燥之作業場所得設置換鞋設施。設置泡鞋池時若使用氯化化合物消毒劑，其有效游離餘氯濃度應經常保持在 200ppm 以上。

5.13 更衣室

5.13.1 應設於管制作業區附近適當而方便之地點，並獨立隔間，男女更衣室應分開。室內應有適當的照明，且通風應良好。即食性成品工廠之更衣室應與洗手消毒室相近。

5.13.2 應有足夠大小之空間，以便員工更衣之用，並應備有可照全身之更衣鏡、潔塵設備及數量足夠之個人用衣物櫃及鞋櫃等。

5.14 倉庫

5.14.1 應依原料、材料、半成品及成品等性質之不同，區分貯存場所，必要時應設有冷（凍）藏庫。

5.14.2 原材料倉庫及成品倉庫應隔離或分別設置，同一倉庫貯存性質不同物品時，亦應適當區隔。

5.14.3 倉庫之構造應能使貯存保管中的原料、半成品、成品的品質劣化減低至最小程度，並有防止污染之構造，且應以堅固的材料構築，其大小應足供作業之順暢進行並易於維持整潔，並應有防止有害動物侵入之裝置。

5.14.4 倉庫應設置數量足夠之棧板，並使貯藏物品距離牆壁、地面均在 5 公分以上，以利空氣流通及物品之搬運。

5.14.5 貯存微生物易生長食品之冷（凍）藏庫，應裝設可正確指示庫內溫度之指示溫度計、溫度測定器或溫度自動記錄儀，並應裝設自動控制器或可警示溫度異常變動之自動警報器。

5.14.6 乾燥設施及（凍）藏庫，應裝設可與監控部門連繫之警報器開關，以備作業人員因庫門故障或誤鎖時，得向外界連絡並取得協助。

5.14.7 倉庫應有溫度紀錄，必要時應記錄濕度。

5.14.8 脫水成品倉庫應設有防水及防止庫內外氣流對流之設計，必要時應設置空氣、溼度指示（宜有控制、記錄）設備。

5.15 廁所

5.15.1 應設於適當而方便之地點，其數量應足供員工使用。

5.15.2 應採用沖水式，並採不透水、易清洗、不積垢且其表面可供消毒之材料構築。

5.15.3 廁所內之洗手設施，應符合本規範 5.11 之規定，且宜設在出口鄰近。

5.15.4 廁所之外門應能自動關閉，且不得正面開向製造作業場所，但如有



隔離設施及有效控制空氣流向以防止污染者不在此限。

5.15.5 廁所應排氣良好並有適當之照明，門窗應設置不生鏽之紗門及紗窗。

6 機器設備

6.1 設計

6.1.1 所有食品加工用機器設備之設計和構造應能防止危害食品衛生，易於清洗消毒（儘可能易於拆卸），並容易檢查。應有使用時可避免潤滑油、金屬碎屑、污水或其他可能引起污染之物質混入食品之構造。

6.1.2 食品接觸面應平滑、無凹陷或裂縫，以減少食品碎屑、污垢及有機物之聚積，使微生物之生長減至最低程度。

6.1.3 設計應簡單，且為易排水、易於保持乾燥之構造。

6.1.4 貯存、運送及製造系統（包括重力、氣動、密閉及自動系統）之設計與製造，應使其能維持適當之衛生狀況。

6.1.5 在食品製造或處理區，不與食品接觸之設備與用具，其構造亦應能易於保持清潔狀態。

6.1.6 直接或間接脫水設備應有熱能分佈均勻及水蒸氣擴散均勻之設計，避免形成不均勻之食品脫水區域造成局部區域之脫水不足或高溫劣變。

6.1.7 蒸氣熱媒或其他熱媒應能供應脫水加熱或其他操作所需之熱能及溫度。

6.1.8 脫水設備、包裝設備或容器，應有防止積聚水或水蒸氣之設計。

6.2 材質

6.2.1 所有用於食品處理區及可能接觸食品之食品設備與器具，應由不會產生毒素、無臭味或異味、非吸收性、耐腐蝕且可承受重複清洗和消毒之材料製造，同時應避免使用會發生接觸腐蝕的不當材料。

6.2.2 食品接觸面原則上不可使用木質材料，除非其可證明不會成為污染源者方可使用。

6.2.3 脫水設備之輸送網鍊應採用不銹鋼材質。

6.3 生產設備

6.3.1 生產設備之排列應有秩序，且有足夠之空間，使生產作業順暢進行，並避免引起交叉污染，而各個設備之產能，務須互相配合。

6.3.2 用於測定、控制或記錄之測量器或記錄儀，應能適當發揮其功能且須準確，並定期校正。

6.3.3 以機器導入食品或用於清潔食品接觸面或設備之壓縮空氣或其他氣體，應予適當處理，以防止造成間接污染。



- 6.3.4 脫水食品加工所需之空氣媒體(加熱輸送吹洗),必要時應予淨化除濕。
- 6.3.5 固定之脫水設備的安裝應避免無法清潔之死角。
- 6.3.6 直接脫水法設備、冷熱風乾燥機,應在設備適當位置裝設溫濕度之控制紀錄設備或其他必要控制紀錄設備。
- 6.3.7 間接脫水法設備應裝設乾燥室環境之壓力計(或真空計)、熱媒溫度計、品溫計及其控制紀錄儀器或其他必要之控制紀錄設備。
- 6.3.8 連續式脫水機設備應有進出料速率控制設備。
- 6.3.9 冷熱風脫水設備之入口新鮮空氣必要時應予除濕或過濾。加熱空氣得自瓦斯或其他燃料直接燃燒者,應有防止燃料不完全燃燒之控制。
- 6.3.10 若有易造成粉塵或碎屑之脫水設備應設置集塵設備。
- 6.3.11 清洗機、乾燥機(依產品、原料而異)之材質、設計、構造等應符合上列諸條件外,共同設備尚有秤量設備、檢查線(Inspecting line)、封口/封罐機(真空-充氮)等。
- 6.3.12 下列設備視實際需要而設置,其材質、設計、構造等應符合上列諸條件:
- 6.3.12.1 分級機
 - 6.3.12.2 鹼處理/去皮機
 - 6.3.12.3 切除機(Trim line)
 - 6.3.12.4 殺菁機
 - 6.3.12.5 去心機
 - 6.3.12.6 切片/切條/切塊/切碎機
 - 6.3.12.7 各式乾燥機(依產品、原料而異)
 - 6.3.12.8 槽式終乾機(Bin dryer)
 - 6.3.12.9 充填機
 - 6.3.12.10 壓型機
- 6.4 品管設備
- 工廠應具有足夠之檢驗設備,供例行之品管檢驗及判定原料、半成品及成品之衛生品質。必要時,可委託具公信力之研究或檢驗機構代為檢驗廠內無法檢測之項目。
- 6.4.1 應具之品管設備(視實際需要而設):
- 6.4.1.1 紅外線含水量測定器
 - 6.4.1.2 水活性計
 - 6.4.1.3 分析天平(感度達0.1毫克以下)
 - 6.4.1.4 糖度計
 - 6.4.1.5 pH值測定計



6.4.1.6 溫度計

6.4.1.7 微生物檢驗設備：高壓滅菌釜、乾熱滅菌箱、恆溫培養箱、菌落計數器及無菌操作箱等

6.4.1.8 二氧化硫 (SO₂) 測定設備

6.4.1.9 揮發性鹽基態氮 (VBN) 之定量裝置

6.4.1.10 游離餘氯測定器

7 組織與人事

7.1 組織與職掌

7.1.1 生產製造、品質管制、衛生管理、勞工安全管理及其他各部門均應設置負責人員，以督導或執行所負之任務。

7.1.2 生產製造負責人專門掌管原料處理、加工製造及成品包裝工作。品質管制負責人專門掌管原材料、加工中及成品品質規格標準之制定與抽樣、檢驗及品質之追蹤管理等工作。衛生管理專責人員（如屬食品衛生管理法第 22 條規定之食品製造工廠，應設置衛生管理人員）掌管廠內外環境及廠房設施衛生、人員衛生、製造及清洗等作業衛生及員工衛生教育訓練等事項。勞工安全管理負責人則掌管工廠安全與防護等工作。

7.1.3 品質管制部門應獨立設置，並應有充分權限以執行品質管制任務，其負責人員應有停止生產或出貨之權限。

7.1.4 品質管制部門應設置食品檢驗人員，負責食品一般品質與衛生品質之檢驗分析工作。

7.1.5 應成立衛生管理組織，由衛生管理專責人員及各部門負責人等組成，負責規劃、審議、督導、考核全廠衛生事宜。

7.1.6 生產製造負責人與品質管制負責人不得相互兼任，其他各部門人員均得視實際需要兼任。

7.2 人員與資格

7.2.1 生產製造、品質管制、衛生管理及安全管理之負責人，應僱用大專相關科系畢業或高中(職)以上畢業具備食品製造經驗四年以上之人員。

7.2.2 食品檢驗人員以僱用大專相關科系畢業為宜或經政府證照制度檢定合格之食品檢驗技術士者，如為高中(職)或大專非相關科系畢業人員應經政府認可之專業訓練(食品檢驗訓練班)合格並持有結業證明者。

7.2.3 各部門負責人員及技術助理，應於到廠後三年內參加政府單位或研究機構、企業管理訓練單位等接受專業職前或在職訓練並持有結業證



明。

7.2.4 食品衛生管理法第 22 條規定之食品製造工廠，應設置衛生管理人員，其資格及辦理事項應符合行政院衛生署「食品製造工廠衛生管理人員設置辦法」有關規定。

7.2.5 專業工廠之各類專門技術人員，應符合經濟部「食品工廠建築及設備之設置標準」及其他相關法令之規定。

7.3 教育與訓練

7.3.1 工廠應訂定年度訓練計畫據以確實執行並作成紀錄。年度訓練計畫應包括廠內及廠外訓練課程，且其規劃應考量有效提升員工對食品 GMP 之管理與執行能力。

7.3.2 對從事食品製造及相關作業員工應定期舉辦（可在廠內）食品衛生及危害分析重點管制（HACCP）系統之有關訓練。

7.3.3 各部門管理人員應忠於職責、以身作則，並隨時隨地督導及教育所屬員工確實遵照既定之作業程序或規定執行作業。

8 衛生管理

8.1 衛生管理標準書之制定與執行

8.1.1 工廠應制定衛生管理標準書，以作為衛生管理及評核之依據，其內容應包括本章之規定，修訂時亦同。

8.1.2 應制定衛生檢查計畫，規定檢查時間及項目，確實執行並作成紀錄。

8.2 環境衛生管理

8.2.1 鄰近道路及廠內道路、庭院，應隨時保持清潔。廠區內地面應保持良好維修、無破損、不積水、不起塵埃。

8.2.2 廠區內草木要定期修剪，不必要之器材、物品禁止堆積，以防止有害動物孳生。

8.2.3 廠房、廠房之固定物及其他設施應保持良好的衛生狀況，並作適當之維護，以保護食品免受污染。

8.2.4 排水溝應隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應作妥善處理。

8.2.5 應避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產生，以致形成公害問題。

8.2.6 廢棄物之處理應依其特性酌予分類集存，易腐敗廢棄物至少應每天清除一次，清除後之容器應清洗消毒。

8.2.7 廢棄物放置場所不得有不良氣味或有害（毒）氣體溢出，應防有害動物之孳生及防止食品、食品接觸面、水源及地面遭受污染。



8.3 廠房設施衛生管理

- 8.3.1 廠房內各項設施應隨時保持清潔及良好維修，廠房屋頂、天花板及牆壁有破損時，應立即加以修補，且地面及排水設施不得有破損或積水。
- 8.3.2 原料處理場、加工調理場、廁所等，開工時應每天清洗（包括地面、水溝、牆壁等），必要時予以消毒。
- 8.3.3 作業中產生之蒸汽，不得讓其長時滯留廠內，應以有效設施導至廠外。
- 8.3.4 燈具、配管等外表應保持清潔，並應定期清掃或清洗。
- 8.3.5 冷（凍）藏庫內應經常整理、整頓、保持清潔，並避免地面積水、壁面長黴等影響貯存食品衛生之情況發生。
- 8.3.6 製造作業場所及倉儲設施，應採取有效措施（如紗窗、紗網、空氣簾、柵欄或捕蟲燈等）防止或排除有害動物。
- 8.3.7 廠房內若發現有害動物存在時，應追查並杜絕其來源，但其撲滅方法以不致污染食品、食品接觸面及內包裝材料為原則（儘量避免使用殺蟲劑等）。
- 8.3.8 原料處理、加工調理、包裝、貯存等場所內，應在適當地點設有集存廢棄物之不透水、易清洗消毒（用畢即廢棄者不在此限）、可密蓋（封）之容器，並定時（至少每天一次）搬離廠房。反覆使用的容器在丟棄內容物後，應立即清洗消毒。若有大量廢棄物產生時，應以輸送設施隨時迅速送至廠房外集存處理，並儘速搬離廠外，以防有害動物孳生及水源、地面等遭受污染。處理廢棄物之機器設備應於停止運轉時立即清洗消毒。
- 8.3.9 管制作業區不得堆置非即將使用的原料、內包裝材料或其他不必要物品。
- 8.3.10 清掃、清洗和消毒用機具應有專用場所妥善保管。
- 8.3.11 製造作業場所內不得放置或貯存有毒物質。
- 8.3.12 若有貯水槽（塔、池），應定期清洗並每天（開工時）檢查加氯消毒情形。使用非自來水者，每年至少應送請政府認可之檢驗機構檢驗一次，以確保其符合飲用水水質標準（鍋爐用水，冷凍、蒸發機等冷卻用水，或洗地、澆花、消防等用水除外）。
- 8.3.13 脫水設備排氣口處，應經常維持乾淨，避免污染廠區。
- 8.3.14 成品倉庫應經常保持乾燥。

8.4 機器設備衛生管理

- 8.4.1 用於製造、包裝、儲運之設備及器具，應定期清洗、消毒。
- 8.4.2 用具及設備之清洗與消毒作業，應注意防止污染食品、食品接觸面及內包裝材料。



- 8.4.3 所有食品接觸面，包括用具及設備與食品接觸之表面，應儘可能時常予以消毒，消毒後要徹底清洗，以保護食品免遭消毒劑之污染。
- 8.4.4 收工後，使用過之設備和用具，皆應清洗乾淨，若經消毒過，在開始工作前應再予清洗，但處理脫水成品之用具，清洗後有乾燥防污措施者除外。
- 8.4.5 已清洗與消毒過之可移動設備和用具，應放在能防止其食品接觸面再受污染之適當場所，並保持適用狀態。
- 8.4.6 與食品接觸之設備及用具之清洗用水，應符合飲用水水質標準。
- 8.4.7 用於製造食品之機器設備或場所不得供做其他與食品製造無關之用途。
- 8.4.8 脫水設備使用後得以適當乾式法清潔。必要時應予清洗，人員進入設備清洗時應著防水衣物鞋罩，清潔劑施用後應以足量水沖洗，洗後保持乾燥。
- 8.4.9 脫水設備應隨時檢查是否有裂隙，維持良好維修。
- 8.4.10 脫水設備空氣過濾器應隨時檢查、清洗，必要時應予更新。
- 8.5 人員衛生管理
- 8.5.1 手部應保持清潔，工作前應用清潔劑洗淨。凡與食品直接接觸的工作人員不得蓄留指甲、塗指甲油及配戴飾物等。
- 8.5.2 若以雙手直接處理不再經加熱即可食用之食品時，應穿戴清潔並經消毒之不透水手套，或將手部徹底洗淨及消毒。戴手套前，雙手仍應清洗乾淨。
- 8.5.3 作業人員必須穿戴整潔之工作衣帽及髮網，以防頭髮、頭屑及外來雜物落入食品、食品接觸面或內包裝材料中，必要時需戴口罩。
- 8.5.4 工作中不得有抽煙、嚼檳榔或口香糖、飲食及其他可能污染食品之行為。不得使汗水、唾液或塗抹於肌膚上之化粧品或藥物等污染食品、食品接觸面或內包裝材料。
- 8.5.5 員工如患有出疹、膿瘡、外傷（染毒創傷）、結核病等可能造成食品污染之疾病者，不得從事與食品接觸之工作。新進人員應先經衛生醫療機構健康檢查合格後，始得僱用，僱用後每年至少應接受一次身體檢查，其檢查項目應符合「食品業者製造、調配、加工、販賣、貯存食品或食品添加物之場所及設施衛生標準」之相關規定。
- 8.5.6 應依標示所示步驟，正確的洗手或（及）消毒。
- 8.5.7 個人衣物應貯存於更衣室，不得帶入食品處理或設備、用具洗滌之地區。
- 8.5.8 工作前（包括調換工作時）、如廁後（廁所應張貼「如廁後應洗手」



之警語標示)，或手部受污染時，應清洗手部，必要時並予以消毒。

8.5.9 訪客之出入應適當管理。若要進入管制作業區時，應符合現場工作人員之衛生要求。

8.6 清潔及消毒用品之管理

8.6.1 用於清洗及消毒之藥劑，應證實在使用狀態下安全而適用。

8.6.2 食品工廠內，除維護衛生及試驗室檢驗上所必須使用之有毒藥劑外，不得存放之。

8.6.3 清潔劑、消毒劑、燻蒸劑及危險藥劑應予明確標明並表示其毒性和使用方法，存放於固定場所且上鎖，以免污染食品，其存放與使用應由專人負責。

8.6.4 燻蒸劑、殺蟲劑及消毒劑之使用應採取嚴格預防措施及限制，以防止污染食品、食品接觸面或內包裝材料。且應由明瞭其對人體可能造成危害（包括萬一有殘留於食品時）的衛生管理負責人使用或其監督下進行。

9 製程管理

9.1 製造作業標準書之制定與執行

9.1.1 工廠應制訂製造作業標準書，由生產部門主辦，同時須徵得品管及相關部門認可，修訂時亦同。

9.1.2 製造作業標準書應詳述配方、標準製造作業程序、製程管制標準（至少應含製造流程、管制對象、管制項目、管制標準值及注意事項等）及機器設備操作與維護標準。

9.1.3 製造紀錄內容應包括：

9.1.3.1 製程包裝重要管制點之管制項目：

9.1.3.1.1 直接乾燥法之溫濕度、風速、品溫、水分等。

9.1.3.1.2 間接乾燥法之乾燥熱媒溫度、環境壓力、品溫、水分等。

9.1.3.1.3 輸送、包裝環境之溫濕度及成品溫度、水分。

9.1.3.2 脫水作業之時間、品溫、水分。

9.1.3.3 初含水率、半成品含水率、成品水活性（或含水率）及收率。

9.1.3.4 製程異常之行動措施等。

9.1.4 重要管制點之設備操作標準及程序控制條件應置於工作人員易取閱之場所，供生產品管部門人員參考。

9.1.5 應教育、訓練員工依照製造作業標準書執行作業，使能符合生產、衛生及品質管理之要求。



9.2 原料處理

- 9.2.1 不可使用在正常處理過程中未能將其微生物、有毒成分（例如樹薯中之氰成分）等去除至可接受水準之主原料或配料。來自廠內外之半成品或成品，當做原料使用時，其原料、製造環境、製造過程及品質管制等，仍應符合有關良好作業規範所要求之衛生條件。
- 9.2.2 原料使用前應加以目視檢查，必要時加以選別，去除具缺點者及外來雜物等。
- 9.2.3 生鮮原料，必要時應予清洗，其用水應符合飲用水水質標準。用水若再循環使用時，應適當消毒，必要時加以過濾，以免造成原料之二次污染。
- 9.2.4 成品不再經加熱處理即可食用者，應嚴格防範微生物再污染。
- 9.2.5 合格之原料與不合格者，應分別貯放，並作明確標識。
- 9.2.6 原料之保管應能使其免遭污染、損壞，並減低品質劣化於最低程度。凍藏者應保持在 -18°C 以下；冷藏者應保持在 7°C 以下、凍結點以上。
- 9.2.7 原料使用應依先進先出之原則，冷凍原料解凍時應在能防止品質劣化之條件下進行。

9.3 製造作業

- 9.3.1 所有食品製造作業（包括包裝與貯存），應符合安全衛生原則，並應快速而儘可能減低微生物之可能生長及食品污染之情況和管制下進行。
- 9.3.2 食品製造作業應嚴密控制物理條件（如時間、溫度、水活性、pH、壓力、流速等）及製造過程（如冷凍、冷藏、脫水、熱處理及酸化等），以確保不致因機械故障、時間延滯、溫度變化及其他因素使食品腐敗或遭受污染。
- 9.3.3 易孳生有害微生物（特別是食品中毒原因菌或食品中毒原因微生物）之食品，應在足以防止其劣化情況下存放。本項要求可由下列有效方法達成之：
 - 9.3.3.1 冷藏食品中心溫度應保持在 7°C 以下、凍結點以上。
 - 9.3.3.2 冷凍食品應保持適當的凍結狀態，成品中心溫度應保持在 -18°C 以下。
 - 9.3.3.3 熱藏食品應保持在 60°C 以上。
 - 9.3.3.4 酸性或酸化食品若在密閉容器中作室溫保存時，應適當的加熱以消滅中溫細菌。
- 9.3.4 用於消滅或防止有害微生物（特別是食品中毒原因菌或食品中毒原因微生物）之方法，如殺菌、照射、低溫消毒、冷凍、冷藏、控制 pH



- 或水活性等，應適當且足以防止食品在製造處理及儲運情況中劣化。
- 9.3.5 應採取有效方法，以防止加工中或貯存中食品被原料或廢料等污染。
- 9.3.6 用於輸送、裝載或貯存原料、半成品、成品之設備、容器及用具，其操作、使用與維護，應使製造或貯存中之食品不致受污染。與原料或污染物接觸過的設備、容器及用具，除非經徹底的清洗和消毒，否則不可用於處理食品成品。盛裝加工中食品之容器不可直接放在地上，以防濺水污染或由器底外面污染所引起之間接污染。如由一般作業區進入管制作業區應有適當之清洗與消毒措施，以防止食品遭受污染。
- 9.3.7 加工中與食品直接接觸之冰塊，其用水應符合飲用水水質標準，並在衛生條件下製成者。
- 9.3.8 應採取有效措施以防止金屬或其他外來雜物混入食品中。本項要求可以：篩網、捕集器、磁鐵、電子金屬檢查器或其他有效方法達成之。
- 9.3.9 需作殺菁處理者，應嚴格控制殺菁溫度（尤其是進出口部位之溫度）和時間並快速冷卻，迅速移至下一工程，同時定期清洗該設施，防止耐熱性細菌之生長與污染，使其污染降至最低限度。已殺菁食品在裝填前若需冷卻，其冷卻水應符合飲用水水質標準。
- 9.3.10 依賴降低、控制水活性防止劣化之脫水食品，應加工處理至安全水分基準下並保持之。其達成方法有：
- 9.3.10.1 調整其水活性。
- 9.3.10.2 控制成品中可溶性固形物與水之比例。
- 9.3.10.3 使用防水包裝或其他方式，防止成品吸收水分，使水活性不致提高至不安全水準。
- 9.3.11 脫水過程同時需兼顧成熟作用之脫水食品，應嚴格控制各階段脫水半成品之含水率，防止腐敗或成熟不足。
- 9.3.12 防止高溫熱傷之終乾，可採長時間低品溫條件之脫水操作，但應控制操作前之含水率，避免長時間操作造成劣化。
- 9.3.13 所有脫水製造作業應儘快，以減低過程中微生物可能之生長，並應在管制污染之情況下進行。達成此項要求為控制脫水環境條件，使食品能於計劃之時間—品溫—含水率下完成脫水並維持脫水環境乾淨。
- 9.3.14 食品在脫水操作時應嚴格管制自由水、結合水、含水率變化之時序，自由水移除前，避免在高品溫持續過久，造成腐敗。
- 9.3.15 內包裝材料應選用在正常儲運、銷售過程中可適當保護食品，不致使有害物質移入食品並符合衛生標準者。應使用安全而低透水性材料，使用過者不得再用。



- 9.3.16 據各種脫水食品之品質要求及原料物理、化學特性，選擇適當之脫水法及脫水設備，達成各種安全、衛生品質要求，如蒸發、昇華法或直接、間接脫水法。
- 9.3.17 未包裝前之脫水半成品、成品，在貯放輸送過程應注意食品平衡含水率與環境溫度濕度之關係，避免造成水蒸氣在食品表面凝結或食品之回潮。
- 9.3.18 包裝作業必須於溫濕度控制及無污染之環境進行，人員必須戴手套、口罩，人員不耐長時間之低濕環境，可採交替式工作制。
- 9.3.19 包裝作業須有防止食品掉落地面之措施，裝填後迅速密封，污染包裝容外表之粉塵應予清潔。
- 9.3.20 除非衛生標準相同、性質相近之脫水食品不得於同一加工場所作業。
- 9.3.21 食品添加物之秤量與投料應建立重複檢核制度，確實執行並作成紀錄。
- 9.4 主要製程管制項目
- 9.4.1 直接乾燥法之溫濕度、風速、品溫、含水率（或含水率）、脫水時間等。
- 9.4.2 間接乾燥法之乾燥熱媒溫度、環境壓力、品溫、水活性（或含水率）、脫水時間等。

10 品質管制

10.1 品質管制標準書之制定與執行

- 10.1.1 工廠應制定品質管制標準書，由品管部門主辦，經生產部門認可後確實遵循，以確保生產之食品適合食用。其內容應包括本規範 10.2 至 10.6 之規定，修訂時亦同。
- 10.1.2 檢查所用之方法如係採用經修改過之簡便方法時，應定期與標準法核對。
- 10.1.3 製程上重要生產設備之計量器（如溫度計、壓力計、秤量器等）應訂定年度校正計畫，並依計畫校正與記錄。標準計量器以及與食品安全衛生有密切關係之加熱殺菌設備所裝置之溫度計與壓力計，每年至少應委託具公信力之機構校正一次，確實執行並作成紀錄。
- 10.1.4 品質管制紀錄應包括：樣品名稱、批號、抽樣地點、抽樣時間、檢驗項目、檢驗日期、記錄人、管理人員簽名及日期。
- 10.1.5 品質管制紀錄應以適當的統計方法處理，異常時應有迅速追查原因加以矯正之措施。



10.1.6 工廠須備有各項相關之現行法規或標準等資料。

10.2 合約管理

工廠應建立並維持合約審查及其業務協調之各項書面程序。

10.2.1 合約審查

在接受每一份訂單時，應對要求條件加以審查，以確保要求事項已適切的明文規定，並有能力滿足所要求之事項。

10.2.2 合約修訂

在履行合約或訂單中，遇有修訂時，應將修訂後之紀錄正確的傳送到有關部門，並按照修訂後之內容執行作業。

10.3 原材料之品質管制

10.3.1 原材料之品質管制，應建立其原材料供應商之評鑑及追蹤管理制度，並詳訂原料及包裝材料之品質規格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計畫（樣品容器應予適當標識）及檢驗方法等，並確實實行。

10.3.2 每批原料須經品管檢查合格後，方可進廠使用。

10.3.3 原料可能含有農藥、重金屬或黃麴毒素等時，應確認其含量符合相關法令之規定後方可使用。

10.3.4 包裝材料應定期由供應商提供安全衛生之檢驗報告，惟有改變供應商或規格時，應重新由供應商提供檢驗報告。

10.3.5 食品添加物應設專櫃貯放，由專人負責管理，注意領料正確及有效期限等，並以專冊登錄使用之種類、衛生單位合格字號、進貨量及使用量等。其使用應符合衛生署「食品添加物使用範圍及用量標準」之規定。

10.3.6 對於委託加工者所提供之原材料，其貯存及維護應加以管制，如有遺失、損壞、或不適用時，均應加以記錄，並通報委託加工者做適當之處理。

10.4 加工中之品質管制

10.4.1 應找出加工中之重要安全、衛生管制點，並訂定檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法等確實執行並作成紀錄。

10.4.2 加工中之品質管制結果，發現異常現象時，應迅速追查原因並加以矯正。

10.5 成品之品質管制

10.5.1 成品之品質管制，應詳訂成品之品質規格、檢驗項目、檢驗標準、抽樣及檢驗方法。

10.5.2 應訂定成品留樣保存計畫，每批成品應留樣保存，惟易腐敗即食性成品，應保存至有效期限後一至二天。必要時，應做成品之保存性



試驗，以檢測其保存性。

10.5.3 每批成品須經成品品質檢驗，不合格者，應加以適當處理。

10.5.4 成品之品管檢驗項目包括：成品水活性（或含水率）、生菌數、假密度（Bulk density）、色澤、復水速率、復水比（Rehydration ratio）、回復係數（Restoration coefficient）、溶解度等。

10.5.5 成品不得含有毒或有害人體健康之物質或外來雜物，並應符合現行法定產品衛生標準。

10.6 檢驗狀況

原材料、半成品、最終半成品及成品等之檢驗狀況，應予以適當標示及處理。

11 倉儲與運輸管制

11.1 儲運作業與衛生管制

11.1.1 儲運方式及環境應避免日光直射、雨淋、激烈的溫度或濕度變動與撞擊等，以防止食品之成分、含量、品質及純度受到不良之影響，而能將食品品質劣化程度保持在最低限之情況下。

11.1.2 倉庫應經常予以整理、整頓，貯存物品不得直接放置地面。如需低溫儲運者，應有低溫儲運設備。

11.1.3 倉儲中之物品應定期查看，如有異狀應及早處理，並應有溫度（必要時濕度）紀錄。包裝破壞或經長時間貯存品質有較大劣化之虞者，應重新檢查，確保食品未受污染及品質未劣化至不可接受之程度。

11.1.4 倉庫出貨順序，宜遵行先進先出之原則。

11.1.5 有造成污染原料、半成品或成品之虞的物品禁止與原料、半成品或成品一起貯運。

11.1.6 進貨用之容器、車輛應檢查，以免造成原料或廠區之污染。

11.1.7 每批成品應經嚴格之檢驗，確實符合產品之品質衛生標準後方可出貨。

11.1.8 脫水食品貯存時若可能引起蟲害，可低溫貯存以防止之，或存放於可燻蒸之庫房，燻蒸之化學藥劑應符合安全衛生標準。

11.2 倉儲及運輸紀錄

物品之倉儲應有存量紀錄，成品出廠應作成出貨紀錄，內容應包括批號、出貨時間、地點、對象、數量等，以便發現問題時，可迅速回收。

12 標示



- 12.1 標示之項目及內容應符合「食品衛生管理法」，該法未規定者，適用其他中央主管機關相關之法令規章之規定。
- 12.2 零售成品應以中文及通用符號顯著標示下列事項並宜加框集中標示：(包括標示順序)
- 12.2.1 品名：應使用國家標準所定之名稱，無國家標準名稱者，得自定其名稱。自定其名稱者，其名稱應與主要原料有關。
- 12.2.2 內容物名稱及重量、容量或數量。
- 12.2.3 食品添加物名稱。
- 12.2.4 製造廠商名稱、地址及消費者服務專線或製造工廠電話號碼。
- 12.2.5 有效日期，或製造日期及有效日期，或保存期間及有效日期；惟標示有效日期者，其品質管制標準書須載明該產品之保存期間。經中央主管機關公告指定須標示製造日期、保存期限或保存條件者，應一併標示之。本項方法應採用印刷方式，不得以標籤貼示。
- 12.2.6 批號：以明碼或暗碼表示生產批號，據此可追溯該批產品之原始生產資料。
- 12.2.7 食用說明及調理方法：視需要標示。
- 12.2.8 其他經中央主管機關公告指定之標示事項。
- 12.3 成品宜標示商品條碼 (Bar code)。
- 12.4 外包裝容器標示有關批號，以利倉儲管理及成品回收作業。

13 客訴處理與成品回收

- 13.1 應建立客訴處理制度，對顧客提出之書面或口頭抱怨與建議，品質管制負責人（必要時，應協調其他有關部門）應即追查原因，妥予改善，同時由公司派人向提出抱怨或建議之顧客說明原因（或道歉）與致意。
- 13.2 應建立成品回收制度，以迅速回收出廠成品。
- 13.3 顧客提出之書面或口頭抱怨與建議及回收成品均應作成紀錄，並註明產品名稱、批號、數量、理由、處理日期及最終處置方式。該紀錄宜定期統計檢討分送有關部門參考改進。

14 紀錄處理

14.1 紀錄

- 14.1.1 衛生管理專責人員除記錄定期檢查結果外，應填報衛生管理日誌，內容包括當日執行的清洗消毒工作及人員之衛生狀況，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。



- 14.1.2 品管部門對原料、加工與成品品管及客訴處理與成品回收之結果應確實記錄、檢討，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。
- 14.1.3 生產部門應填報製造紀錄及製程管制紀錄，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。
- 14.1.4 不可使用易於擦除之文具填寫紀錄，每項紀錄均應由執行人員及有關督導複核人員簽章，簽章以採用簽名方式為原則，如採用蓋章方式應有適當的管理辦法。紀錄內容如有修改，不得將原文完全塗銷以致無法辨識原文，且修改後應由修改人在修改文字附近簽章。
- 14.1.5 工廠之各種管制紀錄應以中文為原則。

14.2 紀錄核對

所有製造和品管紀錄應分別由製造和品管部門審核，以確定所有作業均符合規定，如發現異常現象時，應立刻處理。

14.3 紀錄保存

工廠對本規範所規定有關之紀錄（包括出貨紀錄）至少應保存至該批成品之有效期限後一個月。

15 管理制度之建立與稽核

15.1 工廠應建立整體有效之食品 GMP 管理制度，對組織及推動制度之設計及管理應具有整體性與協調性。

15.2 管理制度之稽核

15.2.1 工廠應建立有效之內部稽核制度，以定期或不定期之方式，藉由各級管理階層實施查核，以發掘工廠潛在之問題並加以合理之解決、矯正與追蹤。

15.2.2 擔任內部稽核之人員，須經適當之訓練，並作成紀錄。

15.2.3 工廠應建立有效之內部稽核計畫，並詳訂稽核頻率（以三個月一次為原則），確實執行並作成紀錄。

15.3 管理制度之訂定、修正及廢止

工廠應建立食品 GMP 相關管理制度之訂定、修正及廢止之作業程序，以確保執行品質作業人員持有有效版本之作業文件，並確實據以執行。

16 附則

16.1 本規範之內容與現行相關法令規定抵觸時，應依法令規定辦理。

16.2 本規範自核定日起實施，修正時亦同。



政府認證 安心滿意



脫水食品工廠 GMP 現場評核表

說明：1.三項「次要缺點」相當於一項「主要缺點」；三項主要缺點相當於一項「嚴重缺點」；輕微缺失不計入缺點評分。

2.本評核表係供作為脫水食品工廠 GMP 現場評核時判定缺點條文之參考依據。

3.本評核表亦供作為本認證體系對食品 GMP 認證工廠執行追蹤查驗時判定缺點條文之參考依據。

| 嚴重缺點 | 主要缺點 | 次要缺點 | 輕微缺失 | 評核項目 | 備註 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|----|
| | | | | 1 廠區環境 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.1 工廠不得設置於易遭受污染之區域，日曬場及鄰近道路應鋪設柏油或混泥土等防塵土飛揚，否則應有有效的食品污染防止措施。(4.1),(4.3),(4.9) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.2 四周環境應保持清潔，空地應鋪設混凝土、柏油或綠化等，並保持良好維修，定期修剪草木。地面不得有嚴重積水、泥濘、污穢等，以避免成為污染源。(4.2),(8.2.1),(8.2.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.3 廠區內不得有不良氣味（如廢棄物放置場所等）、有害（毒）氣體、煤煙或廢水、噪音等足以形成公害或有礙衛生之設施。(4.4),(8.2.5),(8.2.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.4 禁止飼養禽、畜及其他寵物，惟警戒用犬除外，但應適當管理。廠區周界應有適當防範外來污染源侵入之設計與構築。(4.5),(4.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.5 廠區之排水道等排水系統不得有嚴重積水、滲漏、淤泥、污穢、破損或孳長有害動物而造成食品污染之虞者。(4.6),(8.2.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.6 廠區如有員工宿舍及附設之餐廳，應與加工場所完全隔離。(4.8) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.7 日曬場場應遠離牧場、廢水塘、垃圾場，有灰塵馬路，應設置於排水良好、無空氣污染、日照良好、空氣流通之地區。地面應鋪水泥等硬質地面，鄰近環境應保持清潔，必要時應有防止雜草、污物等侵入之措施。(4.9.1),(4.9.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.8 日曬場應有裝載食品之淺盤，以防止直接放置地面。(4.9.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.9 脫水設備出口處，應經常維持乾淨，以避免污染廠區。 | |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | (8.3.13) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1.10 不得有其他有關廠區環境違反 GMP 目的者。 | |
| | | | | 2 廠房及設施 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.1 廠房應依作業流程有序而整齊的配置，以避免交叉污染。(5.1.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.2 應有足夠空間，以利安置設備、衛生設施、食品貯存、物料貯存及人員作息等。(5.1.2),(5.1.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.3 微生物檢驗場所應與其他場所適當區隔，如未設置無菌操作箱者須有效隔離，惟脫水食品成品工廠之微生物檢驗室應有效隔離。如有設置病原菌操作場所應嚴格有效隔離。(5.1.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.4 清潔度要求不同之區域應予適當隔離，原料倉庫和成品倉庫應隔離、乾燥成品的倉庫應保持清潔乾淨。(5.2.1),(5.2.2),(5.2.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.5 建築物應堅固、耐用、易於維修、維持乾淨（屋頂、牆壁、地面及排水設施等有破損應即修補)。(5.3),(8.3.1) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.6 廠房應依規定安裝火警警報系統及急救器材並加以嚴格管制。(5.4.5),(5.4.6) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.7 高濕度作業場所之插座及電源開關宜採用具防水功能者。(5.4.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.8 地面應使用非吸收性、不透水、易清洗消毒、不藏污納垢之材料鋪設，且須平坦不滑、不得有侵蝕、裂縫及積水。(5.5.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.9 製造作業場所於作業中有液體流至地面作業環境、經常潮溼或以水洗方式清洗作業之區域，其地面應有適當之排水斜度（應在 1/100 以上）。(5.5.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.10 作業場所之排水系統應有適當的過濾或廢棄物排除之裝置。必要時廢水應予適當處理。(5.5.3),(5.5.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.11 排水溝應保持順暢，且溝內不得設置其他管路。排水溝之側面和底面接合處應有適當之弧度（曲率半徑應在 3 公分以上）。且排水出口應有防止有害動物侵入之裝置。(5.5.5),(5.5.6) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.12 屋內排水溝之流向不得由低清潔區流向高清潔區，且應有防止逆流之設計。(5.5.7) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.13 管制作業區及其他食品暴露場所之屋頂應易清掃、可防灰塵蓄積，減少結露、長黴或成片剝落等情形發生，必要時加設平滑易洗之天花板。應使用白色或淺色防水材料構築。(5.6.1),(5.6.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.14 蒸汽、水、電、空調風管及照明設備等，不得設於食 | |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | 品暴露之上空（空調風管宜設在天花板之上方）否則應有適當的防範裝置或措施，燈具、配管等外表應定期清掃或清洗。(5.6.3),(5.8.1),(8.3.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.15 樓梯或橫越生產線之跨道應避免為污染源之一，並有安全設施。(5.6.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.16 管制作業區之壁面應採用非吸收性、平滑、易清洗、不透水之淺色材料構築，必要時，牆腳及柱腳應具有適當之弧度（曲率半徑應在3公分以上），惟乾燥作業場所除外。(5.7.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.17 作業中需要打開之窗戶應裝設易拆卸清洗且具有防護食品污染功能之不生銹紗網，但清潔作業區內在作業中不得打開窗戶。管制作業區之室內窗檯應有適當斜度（ $\geq 45^\circ$ ）。(5.7.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.18 管制作業區對外出入門戶應以堅固材料製作，保持關閉，應裝設能自動關閉之紗門（或空氣簾），及清洗消毒鞋底之設備（或換鞋設施）。(5.7.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.19 一般作業區照明110米燭光以上，管制作業區作業面220米燭光以上，而檢查作業檯面540米燭光以上，使用之光源應不致於改變食品之顏色。(5.8.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.20 製造、包裝、貯存等場所應通風良好，防室溫過高、蒸汽凝結或異味等發生，並保持室內空氣新鮮。脫水食品成品之清潔作業區應裝設空氣調節設備。(5.9.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.21 在有臭味及氣體（包括蒸汽及有毒氣體）或粉塵產生而可能污染食品時，應有適當之排除、收集或控制裝置。(5.9.2),(8.3.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.22 管制作業區之排（進）氣口應裝設防止有害動物侵入裝置，易於拆卸清洗或換新，進排氣或風扇風向不得由低清潔區流向高清潔區。(5.9.3),(5.9.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.23 應有充足水量、適當壓力及水質。必要時，應有儲水設備，其材質應無毒、不污染水質，並應有保護措施。(5.10.1),(5.10.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.24 食品製造用水應符合飲用水標準，非使用自來水者應設置淨水或消毒設備。其水質每年至少一次應向政府公告認可之檢驗機構申請檢驗。水源應距污染源15公尺以上。(5.10.3),(5.10.5),(8.3.12) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.25 非飲用水之管路（如冷卻水等）與製造用水管路應以顏色區分，不得有逆流或相互交接現象。(5.10.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.26 應在適當且方便地點（如在管制作業區入口處、廁所及加工調理場等）設置足夠數目之洗手及乾手設備， | |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | 並應有簡明易懂之洗手方法標示。(5.11.1),(5.11.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.27 洗手台應以不銹鋼或磁材等構築，經常保持清潔，其排水應具有防止逆流、有害動物侵入、臭味產生之裝置。水龍頭開關應採用能防止已清洗或消毒之手部再受污染之方式。(5.11.3),(5.11.5),(5.11.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.28 洗手台附近應備有液體清潔劑(必要時應設置手不消毒設備)及乾手設備(烘手器或擦手紙巾及易保持清潔之廢紙桶，若採用烘手器，應定期清洗、消毒內部，避免污染)。(5.11.2),(5.11.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.29 脫水食品成品工廠必須設置獨立隔間之洗手消毒室，室內宜有泡鞋池或鞋底潔淨設備，需保持乾燥之作業場所得設置換鞋設施。(5.12.1),(5.12.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.30 應於管制作業區附近適當而方便之地點設更衣室，男女分開、大小適當，有更衣鏡、潔塵設備、貯物櫃等，適當照明、通風良好、清潔。(5.13.1),(5.13.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.31 廁所應設於適當且方便地點，足供員工使用，排氣良好、適當照明。經常保持清潔並應有「如廁後應洗手」警語標示。(5.15.1),(5.15.5),(8.5.8) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.32 廁所應採用沖水式，易清洗、消毒之材料構築，並應符合 2.27 至 2.28 洗手設備要求。(5.15.2),(5.15.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.33 廁所門應能自動關閉，且不得正面開向食品處理區(但如有緩衝設施及有效控制空氣流向以防止污染者不在此限)。(5.15.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.34 倉庫之構造應能適當保管食品或原材料，堅固其大小足供作業順暢，維持整潔並應有防止有害動物侵入之裝置。(5.14.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.35 原料倉庫及成品倉庫以適當隔離為原則，同一倉庫貯存性質不同物品時亦應適當區隔，有造成污染之虞者禁止一起貯運。(5.14.2),(11.1.5) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.36 冷(凍)藏庫應裝設庫內溫度指示計，並應作溫度記錄，且應有自動控制器或異常溫度變動自動警報器。庫內並應經常整理、整頓，保持清潔、避免積水。(5.14.5),(8.3.5) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.37 人工脫水處理設施及冷(凍)藏庫，應裝設可與監控部門連繫之警報器開關，以備作業人員因庫門故障或誤鎖時，得向外界連絡並取得協助。(5.14.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.38 倉庫應有足夠棧板，物品不可直接放置於地面上，離地面、牆壁 5 公分以上。(5.14.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.39 倉庫應有溫度紀錄，必要時應記錄濕度。(5.14.7) | |



| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.40 食品接觸面原則上不可使用木質材料，除非其可證明不會成為污染源者方可使用。(6.2.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.41 管制作業區不得堆置非即將使用之原材料或其他不必要物品。(8.3.9) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.42 清掃、清洗和消毒等用具應有專用場所，妥善保管，食品處理區內不得放置、貯存有毒物質（但維護衛生及檢驗所需者除外）。(8.3.10),(8.3.11),(8.6.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.43 清潔劑、消毒劑、燻蒸劑等應證實在使用狀態下安全而適用，有固定場所、上鎖、專人管理。其使用應嚴格限制並應有預防措施，在衛生負責人員監督下進行。(8.6.1),(8.6.2),(8.6.3),(8.6.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.44 食品添加物應設專櫃，專人管理、專冊登錄使用情形，使用應符合衛生標準。(10.3.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.45 製造作業場所及倉儲設施，應採取有效措施防止或排除有害動物。(8.3.6) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.46 廠房內若發現有害動物時，應追查並杜絕其來源（撲滅方法以不致污染食品等為原則）。(8.3.7) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.47 廢棄物容器應不透水、易清洗、消毒、可密蓋（封），並定時搬離廠房。大量時應以輸送設施隨時迅速送至廠房外集存處理。(8.3.8) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.48 脫水處理場及包裝室應與高濕作業場隔離。(5.2.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.49 脫水食品加工所需之空氣媒體，必要時應予淨化除濕。(6.3.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.50 脫水成品倉庫應設有防水及防止庫內外氣流對流之設施，必要時應設置空氣濕度指示（宜有控制、紀錄）設備。(5.14.7),(8.3.14) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2.51 不得有其他有關廠房設施違反 GMP 目的者。 | |
| | | | 3 機器設備 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.1 加工用機器設備應能防止危害食品衛生（並應易於清洗、消毒、檢查），避免潤滑油等污染物混入，並應定期清洗（或消毒），但要注意防止污染食品、食品接觸面及內包裝材料。(6.1.1),(8.4.1),(8.4.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.2 食品接觸面應平滑、無凹陷或裂縫，設計應簡單、易排水、易保持乾燥，並儘可能時常予清洗、消毒，注意無消毒劑之污染。(6.1.2),(6.1.3),(8.4.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.3 貯存、運送及製造系統應能維持適當衛生狀況，其他不與食品接觸之設備與用具亦應保持清潔狀態。(6.1.4),(6.1.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.4 所有用於食品處理區及可能接觸食品之食品器具，其 | |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | 材質應由不會產生毒素、無臭味或異味、非吸收性、耐腐蝕，可承受重複清洗和消毒等。(6.2.1) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.5 生產設備應有序排列，且有足夠空間（避免交叉污染），產能務須互相配合。(6.3.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.6 製程上重要之計量器，應能適當發揮其功能，且須準確，並定期校正。標準計量器、溫度計與壓力計，每年至少應委託具公信力之機構校正一次，確實執行並作成紀錄。(6.3.2),(10.1.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.7 壓縮空氣或其他氣體（導入食品或用於清潔食品接觸面等）應經適當處理。(6.3.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.8 脫水設備、包裝設備或容器，應有防止積聚水或水蒸氣之設計。(6.1.8) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.9 直接脫水法、冷熱風乾燥機應裝設溫濕度控制設備；間接脫水法設備，應裝設壓力計（或真空計），熱媒溫度計、品溫計等設備。(6.3.5),(6.3.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.10 直接或間接脫水設備應有熱能分佈均勻及水蒸氣擴散均勻之設計。(6.1.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.11 脫水設備之輸送網鍊應採用不銹鋼材質。(6.2.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.12 脫水食品加工所需空氣媒體，必要時應予以淨化除濕；空氣過濾器應隨時檢查、清洗或更新。(6.3.3),(8.4.10) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.13 固定之脫水設備的安裝應避免無法清潔之死角。(6.3.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.14 連續式脫水機設備應有進出料速率控制設備。(6.3.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.15 冷熱風脫水設備之入口新鮮空氣，必要時應予除濕或過濾。應有加熱空氣得自瓦斯或其他燃料不完全燃燒之控制。(6.3.8) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.16 若有易造成粉塵或碎屑之脫水設備應設置集塵設備。(6.3.9) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.17 工廠應具有足夠之檢驗設備，必要時，可委託具公信力之研究或檢驗機構代為檢驗廠內無法檢測之項目。(6.4) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 3.18 不得有其他有關機器設備違反 GMP 目的者。 | |
| | | | | 4 組織與人事 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.1 品管部門應獨立於生產部門，並應有充分權限。負責人應有適當學識和經驗。(7.1.3),(7.2.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.2 應有食品衛生管理（專責）人員，其資格應符合有關規定。(7.1.2),(7.2.1) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.3 應訂定年度教育訓練計畫（廠內及廠外），據以執行， | |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| | | | | 並作成紀錄。(7.3.1),(7.3.2),(7.3.3) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 4.4 不得有其他有關組織人事違反 GMP 目的者。 | |
| | | | | 5 衛生管理制度及人員衛生管理 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.1 應制定衛生檢查計畫，規定檢查時間、項目，確實執行，並作成紀錄。(8.1.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.2 廠房及其固定物等外側保持衛生、良好維護。(8.2.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.3 不必要器材等不可長期堆置於廠房空地(包括道路)，並不可以有其他足以讓有害動物孳生之場所。(8.2.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.4 廢棄物應妥善處理，宜分類集存，每天清除一次，清理後容器應清洗、消毒。(8.2.4),(8.2.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.5 原料處理場、加工調理場等開工時應每天清洗，必要時予以消毒。(8.3.2) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.6 工作人員工作前應洗淨雙手，與食品直接接觸的工作人員不得蓄留指甲、塗指甲油及配戴飾物等。若以雙手直接處理不再經加熱即行食用之食品時，應穿戴手套或徹底洗淨、消毒手部。如廁後應洗手。(8.5.1),(8.5.2),(8.5.6),(8.5.8) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.7 工作人員必須穿戴整潔工作衣帽及髮網，必要時戴口罩。(8.5.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.8 工作中不得有可能污染食品之行為(如抽煙、飲食等)，個人衣物不得帶入食品處理或設備、用具洗滌區域。(8.5.4),(8.5.7) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.9 患有可能污染食品之疾病者不得從事與食品接觸之工作。新進員工應先經衛生醫療機構健康檢查合格後始得雇用，雇用後每年至少一次接受身體健康檢查，其檢查項目應符合食品衛生相關法規之規定。(8.5.5) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.10 收工後，使用過設備和用具應清洗乾淨。若經消毒過，開始工作前應再予清洗。清洗、消毒過後應放在不受污染之適當場所，保持適用狀態，清洗用水應符合飲用水水質標準。(8.4.4),(8.4.5),(8.4.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.11 用於製造食品之機器、設備或場所不得供做其他與食品製造無關之用途。(8.4.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.12 管制作業區訪客出入應適當管理(符合現場工作人員衛生要求)。(8.5.9) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.13 應有急救器材和設備，嚴加管制以防污染食品。(5.4.6) | |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 5.14 不得有其他有關衛生管理事項違反 GMP 目的者。 | |
| | | | | 6 製程管理 | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.1 應教育、訓練員工依照製造作業標準書執行作業，使能符合生產、衛生及品質管理之要求。(9.1.5) | |



| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.2 所有原材料需經檢查合格後方可進廠使用，而經正常處理仍未能達到可接受衛生標準之原料不可使用。不合格者應分別貯放，明確標識。(9.2.1),(9.2.5) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.3 進貨用之容器、車輛應檢查。(11.1.6) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.4 原料使用前應加以檢查，必要時加以選別去除具缺點者及外來雜物。生鮮原料必要時應予清洗，其水質應符合飲用水水質標準。(9.2.2),(9.2.3) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.5 成品不再經加熱處理即可食用者，應嚴防微生物再污染。(9.2.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.6 原料之保管應能使其免遭污染、損壞，並減低品質劣化於最低程度（冷凍者-18°C以下，冷藏者7°C以下、凍結點以上，但生鮮果蔬等不在此限。(9.2.6) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.7 解凍時應在能防止品質劣化之條件下進行，原料使用應依先進先出之原則。(9.2.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.8 食品處理應快速而儘可能減低微生物之可能生長及污染情況。(9.3.1) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.9 食品製造作業應小心控制物理條件及製造過程，殺菌、照射、低溫消毒、冷凍、冷藏、控制 pH、或水活性等消滅有害微生物的方法應適當且足夠。易孳生有害微生物食品應在足以防止劣化之條件下存放。以防止食品腐敗或遭受污染。(9.3.2),(9.3.3),(9.3.4) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.10 應採取有效方法，以防止加工或貯藏中食品被原料或廢料等污染。(9.3.5) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.11 用於輸送、裝載或貯存食品之設備、容器及用具（如由一般作業區進入管制作業區），應有適當之清洗與消毒措施，以防止食物遭受污染。(9.3.6) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.12 與食品接觸之冰塊，用水應符合飲用水水質標準。(9.3.7) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.13 應採取有效措施以防止金屬或其他外來夾雜物混入食品中。(9.3.8) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.14 需作殺菁乾燥及醃漬等處理者應嚴格控制其溫度及時間，並注意衛生。(9.3.9) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.15 依賴控制水活性防止有害微生物生長者，應處理至安全水分基準。(9.3.10) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.16 食品添加物之秤量與投料應建立重複檢核制度，確實執行並作成紀錄。(9.3.21) | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.17 脫水過程同時需兼顧熟成作用之脫水食品，應嚴格控制各階段脫水半成品之水活性，防止腐敗或成熟不足。(9.3.11) | |



| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.18 應據各種脫水食品之品質要求及原料物、化性，選擇適當之脫水法及脫水設備，達成各種安全、衛生品質要求。(9.3.16) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.19 未包裝前之脫水半成品、成品，在儲放輸送過程應注意食品平衡含水率（或水活性）與環境溫度、濕度關係，避免造成水蒸氣在食品表面凝結或食品之回潮。(9.3.17) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.20 包裝作業必須在能控制溫、溼度及避免污染之環境進行，人員必須戴手套、口罩，人員不耐長時間之低濕環境，可採交替式工作制。(9.3.18) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.21 包裝作業須有防止食品掉落地面之措施，裝填後迅速密封，污染包裝容器外表之粉塵應予清潔。(9.3.19) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.22 除非衛生標準相同、性質相近之脫水食品不得於同一加工廠作業。(9.3.20) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 6.23 不得有其他有關製程管理事項違反 GMP 目的者。 | |
| | | | 7 品質管制 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.1 工廠應建立並維持合約審查及其業務協調之各項書面程序。(10.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.2 在接受每一份訂單時，應對要求條件加以審查，以確保要求事項已適切的明文規定。且有能力滿足所要求之事項。(10.2.1) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.3 在履行合約或訂單中，遇有修訂時，應將修訂後之紀錄正確的傳送到有關部門，並按照修訂後之內容執行作業。(10.2.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.4 每批原料須經品管檢查合格後，方可進廠使用，原料可能含有農藥、重金屬或黃麴毒素等時，應確認其含量符合相關法令之規定後方可使用。(10.3.2),(10.3.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.5 檢查所用之方法如係採用經修改過之簡便方法時，應定期與標準法核對。(10.1.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.6 食品添加物應設專櫃貯放，由專人負責管理，注意領料正確及有效期限等，並以專冊登錄使用之種類衛生單位合格字號、進貨量及使用量等。其使用應符合衛生署頒訂之「食品添加物使用範圍及用量標準」之規定。(10.3.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.7 內包裝材料應定期由供應商提供安全衛生之檢驗報告，惟有改變供應商或規格時，應重新由供應商提供檢驗報告。(10.3.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.8 加工中檢驗結果發現異常現象時，應迅速追查原因加以矯正。(10.4.2) | |



| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.9 應對製程上重要生產設備之計量器訂定年度校正計畫，並依計畫校正且作成紀錄。(10.1.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.10 工廠須備有各項相關之現行法規或標準等資料。(10.1.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.11 對於委託加工者所提供之原材料，其貯存及維護應加以管制，如有遺失、損壞、或不適用時，均應加以記錄，並通報委託加工者做適當之處理。(10.3.6) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.12 應訂定成品留樣保存計畫，每批成品應留樣保存，惟脫水食品成品，應保存至有效期限後一至二天。(10.5.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.13 每批成品須經成品品質檢驗，不合格者應加以適當處理。(10.5.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.14 品管紀錄應以適當的統計方法處理。(10.1.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.15 原材料、半成品、最終半成品及成品等之檢驗狀況，應予以適當標示及處理。(10.6) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 7.16 不得有其他有關品質管制事項違反 GMP 目的者者。 | |
| | | | 8 其他 | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.1 儲運應避免日光直射、雨淋、激烈溫度變動和撞擊等。(11.1.1) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.2 應定期查看，包裝破壞或長時間貯存時應重新檢查，成品應經嚴格之檢驗，確實符合產品品質衛生標準後始可出貨。(11.1.3),(11.1.7) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.3 倉庫出貨宜遵守先進先出之原則，並有存量及存貨紀錄（包括批號、出貨時間、地點、對象、數量等）。(11.1.4),(11.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.4 標示應符合「食品衛生管理法」之規定，並應有批號。外包裝容器應標示有關批號，以利倉儲管理及成品回收作業。(12.1),(12.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.5 口頭或書面的客訴，品管負責人應即追查原因予以改善做成紀錄，並宜定期統計檢討，送有關部門參考改進。(13.1),(13.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.6 應建立迅速回收出廠成品之成品回收制度。(13.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.7 衛生管理人應填報定期檢查紀錄及衛生管理日誌，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。(14.1.1),(14.1.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.8 品管部門對原料、加工與成品品管及客訴處理與成品回收之結果應確實紀錄、檢討，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施，並簽名（章）負責。(14.1.2),(14.1.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.9 生產部門應填報製造紀錄及製程管制紀錄，並詳細記錄異常矯正及再發防止措施。(14.1.3),(14.1.4) | |



| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.10 工廠之各種管制紀錄，應以中文為原則。(14.1.5) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.11 製造與品管紀錄應分送製造和品管等相關部門審核，如發現異常應立刻處理。(14.2) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.12 所有紀錄應保存至有效期限後一個月。(14.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.13 紀錄不得使用易於擦除之文具填寫，內容如有修改，不得將原文完全塗銷，且修改人應在修改文字附近簽章。如採用蓋章方式應有適當的管理辦法。(14.1.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.14 零售成品應標示消費者服務專線或製造工廠名稱、地址及電話號碼以服務消費者。(12.2.4) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.15 工廠應建立整體有效之食品 GMP 管理制度，對組織及推動制度之設計及管理應具有整體性與協調性。(15.1) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.16 應建立有效之內部稽核制度與計畫，確實執行並作成完整之紀錄。(15.2.1),(15.2.2),(15.2.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.17 工廠應建立食品 GMP 相關管理制度之修正作業程序，並確實執行。(15.3) | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 8.18 不得有其他事項違反 GMP 目的者。 | |